

TG3

Трубогиб электрический



Размер упаковки: 1090x630x1170 мм
Вес: 367 кг

Обрабатываемый профиль



Пруток - max Ø16 мм Труба круглая - max Ø42,3 мм

Комплектация

Трубогиб TG3 укомплектован 5 наборами оправок для круглых труб:

- Ø15 мм R= 64 мм;
- Ø21,3 мм R= 80 мм;
- Ø26,8 мм R=100 мм;
- Ø35 мм R=130 мм;
- Ø42,3 мм R=130 мм.

Максимальная толщина стенки - 2,5 мм.

Технические характеристики

Электромеханический станок предназначен для гибки металлических круглых труб по фиксированному радиусу методом обкатки в холодном состоянии.

Станок оснащен электронным счетчиком, который позволяет быстро производить настройку угла поворота колодки.

Мощность мотора - 3,0 кВт.
Питание - 380 В.

TG4

Трубогиб электрический



Размер упаковки: 1350x800x1200 мм
Вес: 770 кг

Обрабатываемый профиль



Пруток - max Ø32 мм Труба круглая - max Ø76 мм

Комплектация

Трубогиб укомплектован тремя наборами оправок:

- Ø50 мм R= 170 мм;
- Ø60 мм R= 205 мм;
- Ø76 мм R= 243 мм.

Максимальная толщина стенки 2,5 мм.

Технические характеристики

Предназначен для гибки металлических круглых труб по фиксированному радиусу.

Станок оснащен электронным счетчиком, который позволяет производить настройку угла поворота колодки.

Мощность мотора - 5,5 кВт.
Питание - 380 В.