

# Трубогибы Рычажные



**MPB3-0,5**

Трубогиб рычажный  
(ножной)



Размер упаковки: 330x260x130 мм  
Вес: 1,16 кг

Обрабатываемый профиль



Пруток - max Ø12 мм Труба круглая - max Ø12,7 мм

## Технические характеристики

Максимальный диаметр обрабатываемой трубы - 1/2" (12,7 мм).  
Минимальный радиусгиба - 125 мм.  
Диаметр отверстия для крепления рукоятки - 25,4 мм.

Предназначен для гибки тонкостенных стальных труб, труб из цветных металлов, металлопластиковых труб.

Ручка в комплект поставки не входит.

**MPB3-0,75**

Трубогиб рычажный  
(ножной)



Размер упаковки: 410x320x170 мм  
Вес: 2,16 кг

Обрабатываемый профиль



Пруток - max Ø12 мм Труба круглая - max Ø19 мм

## Технические характеристики

Максимальный диаметр обрабатываемой трубы - 3/4" (19 мм).  
Минимальный радиусгиба - 140 мм.  
Диаметр отверстия для крепления рукоятки - 25,4 мм.

Предназначен для гибки тонкостенных стальных труб, труб из цветных металлов, металлопластиковых труб.

Ручка в комплект поставки не входит.

**MPB3-1**

Трубогиб рычажный  
(ножной)



Размер упаковки: 470x390x200 мм  
Вес: 2,65 кг

Обрабатываемый профиль



Пруток - max Ø12 мм Труба круглая - max Ø25,4 мм

## Технические характеристики

Максимальный диаметр обрабатываемой трубы - 1" (25,4 мм).  
Минимальный радиусгиба - 160 мм.  
Диаметр отверстия для крепления рукоятки - 25,4 мм.

Предназначен для гибки тонкостенных стальных труб, труб из цветных металлов, металлопластиковых труб.

Ручка в комплект поставки не входит.