

UNV3-220V

Универсальный станок для ковки



Размер упаковки: 1270x670x1550 мм
Вес: 520 кг



Выполняемые операции



Гибка завитков

квадрат - max 16x16 мм; полоса - max 30x10 мм;
пруток - max Ø16 мм; труба квад. - max 20x20x1,5 мм



Скручивание

квадрат - max 16x16 мм; полоса - max 30x10 мм



«Корзинка»

квадрат - max 8x8 мм; пруток - max Ø8 мм



Гибка колец

пруток - max Ø14мм; квадрат - max 14x14 мм;
полоса - max 20x6 мм



Гибка дуги

полоса верт. - max 40x6 мм; полоса - max 30x10 мм;
квадрат - max 20x20 мм; пруток - max Ø16 мм;
труба круглая - max Ø30 мм;
труба профильная - max 50x30x2 мм

Комплектация

- 5 оправок для гибки завитков;
- 3 чистых основания для самостоятельного изготовления оправок;
- 1 оправка для гибки углов;
- 2 набора для изготовления «корзинок»;
- 5 оправок для продольного скручивания квадрата;
- 4 оправки для гибки дуги из круглой трубы или прутка;
- оправки универсальные для гибки дуги из профильной трубы, квадрата и полосы;
- блок ножных педалей с защитой от случайного нажатия.

Технические характеристики

Скорость вращения оправок - 16 об/мин.
Мощность мотора - 3 кВт. Питание - 220 В.

UNV3-mini

Универсальный станок для ковки



Размер упаковки: 1280x700x750 мм
Вес: 384 кг

Выполняемые операции



Гибка завитков

квадрат - max 16x16 мм; полоса - max 30x10 мм;
пруток - max Ø16 мм; труба квад. - max 20x20x1,5 мм



Гибка дуги

полоса - max 30x10 мм; квадрат - max 20x20мм;
пруток - max Ø16 мм; труба круглая - max Ø30 мм;
труба профильная - max 50x30x2 мм

Комплектация

- 5 оправок для гибки завитков;
- 3 чистых основания для изготовления оправок;
- 4 оправки для гибки дуги из круглой трубы или прутка Ø15 мм, Ø25 мм, Ø30 мм;
- 1 оправка универсальная для гибки дуги из профильной трубы, квадрата и полосы;
- блок ножных педалей с защитой от случайного нажатия.

Технические характеристики

Скорость вращения оправок - 16 об/мин.
Мощность мотора - 2,2 кВт. Питание - 380 В.